

Aceite de motor



PETRONAS URANIA 800 SAE 25W-60

Gama: PETRONAS Urania 800

Descripción larga: PETRONAS URANIA 800 SAE 25W-60 está formulado con tecnología lubricante avanzada que proporciona un efecto sellante superior que combate las fugas y el consumo de aceite, lo cual es crítico para los vehículos diésel anteriores con alto kilometraje. PETRONAS URANIA 800 SAE 25W-60 es recomendado para casi todo tipo de aplicaciones diésel de servicio pesado con alto kilometraje, incluyendo motores modernos y de alto rendimiento. También es adecuado para motores diésel turbo cargados y naturalmente aspirados nuevos y usados, tanto de carretera como fuera de carretera, que funcionan con diésel con alto o ultra-bajo azufre y bio-diésel, donde se recomienda un aceite de Categoría DF-4 SAE 25W-60. Formulado con aceites básicos parafínicos de alta calidad y aditivos para lubricantes. Recomendado para motores a diésel de cuatro tiempos modelo 2009 y anteriores, diseñados para el uso de lubricantes con viscosidades SAE multigrado y puede sustituir a la categoría DF. Nota: Consulte siempre el manual del propietario para verificar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo. Este producto ha sido fabricado y evaluado de acuerdo con los rigurosos Estándares de Calidad Global de PETRONAS para brindar el máximo desempeño para su vehículo.

Viscosidad: 25W-60

Especificaciones de la industria: Cumple o excede: DF-4 (API CF-4) Nivel de desempeño: MB 228.1; MAN 271; Volvo VDS

Aplicación (s): para las páginas de los consumidores: Vehículo comercial de servicio ligero (LCV), Vehículo de servicio pesado (HD)

Sector (s): Transporte dentro de carretera